

# Gordijnen



Met standaardafmetingen (zie hieronder) uitgerust met 50 mm gelaste naden rondom het gordijn en met verbindingsknoppen aan beide zijden om ze tot de gewenste breedte samen te voegen. Aan de bovenkant verstevigd en geperforeerd. Alle standaard gordijnen zijn vervaardigd uit plooibaar zelfdovend PVC met vlampunt 320-390°C.

Breedte 1400 mm, dikte: 0,40-0,50 mm. De Nederman gele en witte transparante gordijnen behoeden tegen fel licht, spatten, slijpen, stof enz... maar zijn NIET bedoeld voor lastoepassingen, in tegenstelling tot de standaard gordijnen die voldoen aan de EN1598 goedkeuring en ideaal zijn voor lastoepassingen.

## Vervangstukken

Beschrijving	Artikelnr.
PVC-ringen, set van 7	60344976
Stalen ringen, set van 7	60064850

Kleur	Hoogte, mm	Goedkeuringen	Artikelnr.
Donkergroen (zwart), niet doorzichtig	1800	EN 1598	60313124
Donkergroen (zwart), niet doorzichtig	2400	EN 1598	60313125
Donkergroen (zwart), niet doorzichtig	2800	EN 1598	60313126
Donkergroen, transparant	1800	EN 1598	60313424
Donkergroen, transparant	2400	EN 1598	60313425
Donkergroen, transparant	2800	EN 1598	60313426
Rood / oranje, transparant	1800	EN 1598	60313324
Rood / oranje, transparant	2400	EN 1598	60313325
Rood / oranje, transparant	2800	EN 1598	60313326
Brons, transparant	1800	EN 1598	60313224
Brons, transparant	2400	EN 1598	60313225
Brons, transparant	2800	EN 1598	60313226
Geel, transparant	1800	-	60313524
Geel, transparant	2400	-	60313525
Geel, transparant	2800	-	60313526
Helder, transparant	1800	-	60313624
Helder, transparant	2400	-	60313625
Helder, transparant	2800	-	60313626

*Stalen ophangringen inbegrepen. PVC-ringen verkrijgbaar als toebehoren. De totale breedte van de gordijnen dient 10% groter te zijn dan nodig in theorie, dit om de overlapping te compenseren.*

# Beschermgordijn



De beschermgordijnen kunnen gemakkelijk verplaatst worden bij las-, slijp-, enz... toepassingen en zijn dus een ideale oplossing voor het afschermen van tijdelijke of permanente werkplaatsen. Het frame is vervaardigd uit verzinkte buis en de gordijnen van zelfdovend PVC (zoals de bovenvermelde standaardgordijnen) en voldoen aan EN1598 voor lassen. Geleverd compleet met frame en gordijn - uiterste afmetingen

B x H = 1700 x 2000 mm (enkel het gordijn H=1700 mm).

Gewicht = 7,5 kg.

Kleur	Goedkeuringen	Artikelnr.
Donkergroen (zwart), niet doorzichtig	EN 1598	60931052
Donkergroen, transparant	EN 1598	60931050
Rood / oranje, transparant	EN 1598	60931056

*De beschikbaarheid van een product kan afhangen van het land*